

TEKNISK DATA K-FLEX FV 3000

Standard vagn inkl. flak 3000x1500x400mm
Totalvikt inkl. standard flak (DF 3000)
3000x1500x400 mm: 1100 kg
Vikt chassi: 720kg
Maxlast: 3000kg. Maxlast vid växling: 3000kg

- HYDRAULIK

Arbetshydraultryck: 160-210 bar
Hydrauluttag på traktor 1 st dubbelverkande uttag
2 st hane tema 1/2 tum standard

- FUNKTIONER

Hydraulisk vikbar lastväxlarkrok
Hydraulisk hjulaxel: justerbar +700mm-700mm
Hydraulisk tipp och växling
Tippvinkel: 55 grader

- ELSYSTEM

Manövrering alla hydraulfunktioner med trådlös fjärrkontroll

Elsystem 12V enl TSV normer
Bakljusramp 2 st bakljus-broms-blinkers
Reflexer bak och sidor

Anslutning till traktor 7-polig Boschkontakt

- DRAGANORDNING

Justerbar draghöjd 4 olika höjder
Min 260mm c-c max 580mm c-c axel rör
Dragögla 55mm hitch krok
Dragögla 35mm sprintdrag
Kulhandske 50 mm 3000 kg
Kulhandske 60 mm 3500 kg

- AXLAR/HJUL

Maxhastighet 40 km/tim
Axeltapp: 60x60
Hjul 13.0/55-16 12pr bredd 340mm
Stödhjul fällbart maxlast 1000 kg vevbart

- YTBEHANDLING

Kemisk avfettning
Lack 2-komp 100 my grå ral 7015 chassi
Fäljar silver

DF 5000 LÄTTDUMPERFLAK

Flakmätt inv. 3700x1800mm. Lämmsida höjd 300mm.
Totalbredd 1920mm. Vikt 600kg.
Flakchassit är tillverkat av kallvalsade hålprofiler för maximal vridstyvhet. Flakbotten och lämmsidor är beklädda med 3mm stålplåt. Fällbar bakläm låses med flaklås. Används som uppkörningsramp och som fällbar grusläm. Längd bakläm: 400mm. Flaket är helsvetsat invändigt.

YTBEHANDLING: Kemisk avfettning. Alla skarvar där inte helsvetsning medges används sikaflox fogmassa.

LACKERING: Ett lager rostskyddspremier, två lager täckfärg 100 MY. Lackeras i valfri kulört enligt kundens önskemål.

ANVÄNDINGSOMRÅDE: Körning av grus, jord, ris, gräsklipp, sopsand, kylskåp, sopkärl, grävmaskiner, gräsklippare, mm.

DF 5000 LÄTTDUMPERFLAK

Flakmätt inv. 4000x2000mm. Lämmsida höjd 300mm.
Totalbredd 2120mm. Vikt 770kg. I övrigt samma spec som DF 5000.

MF 5000 MASKINFLAK

Flakmätt inv. 3700x2000mm. Totalbredd 2030mm.
Vikt 510kg.
Flakchassit är tillverkat av kallvalsade hålprofiler för maximal vridstyvhet. Flakbotten 4mm halkskyddat stålplåt. Uppkörningsramp bak. Längd 500mm, ställbar. Låses med stag. 6 st bindögglor varje långsida. Helt längsgående plattjärn med 40mm hål.

YTBEHANDLING: Kemisk avfettning. Alla skarvar där inte helsvetsning medges används sikaflox fogmassa.

LACKERING: Ett lager rostskyddspremier, två lager täckfärg 100 MY. Lackeras i valfri kulört enligt kundens önskemål.

ANVÄNDINGSOMRÅDE: Grävmaskiner, gräsklippare, mm.

TILLVALSUTRUSTNING

TILL DF 5000 LÄTTDUMPERFLAK

Överlämmar topphängda. Höjd 300mm. Ger 600mm lämnhöjd. Låses med flaklås, varmgalvade.
Lövlämningar topphängda. Höjd 700mm. ger 1000mm lämnhöjd. Låses med flaklås. Varmgalvade med perforerat nät.

Spridarläm bak justeras med kedjor. Höjd 500mm, förhöjd öppning. Lackerad.



www.k-vagnen.com

K-FLEX

VÄXLARVAGNSSYSTEM

k-flex FV5000 / FV3000



K-VAGNEN
VAGNSTEKNIK AB

Munkahus Ind. omr. 374 31 Karlshamn Tel. 0454-841 64 Fax 0454-841 72
E-post info@k-vagnen.com • Hemsida www.k-vagnen.com

CopyGraf AB 0457-600-40

STANDARDUTRUSTNING K-FLEX FV 5000 CHASSI

- Hydraulbromsar
- Trådlös fjärrkontroll
- Stänkskärmar Istoflex
- Redskapslåda 500x300x300mm. Låsbar.
- Hydraulisk justerbar hjulaxel
- Hydraulisk vikbar lastväxlarkrok

TILLVAL CHASSI

- Framdragna hydraulslangar på lastväxlarkrok. Tryck och retur. För snabbkoppling av flak som är utrustat med hydraulikfunktion.
- Extra ventilblock 6-2 att minska antalet hydraulslangar till traktor. För flak som är utrustade med typ schaktläm sopkärlslyft.
- Arbetsbelysning 2 st armaturer vänster-höger monterad bakom stänkskärmar.
- Hydraulisk ramstyrning 35 graders vridning vänster-höger. Passar utmärkt där framkomligheten är begränsad.

